

**Tabellarische Zusammenstellung der Schichtunterkanten
Los 1 (Kurve Landwehr mit Fähranleger)**

Aufschluss	Mutterboden Dicke gerundet in m	Auffüllungen			hol. Schluffe und org. Böden		
		OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m	OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m
B23	0,2	9,2	6,9	2,3	6,9	6,4	0,5
B24	0,3	10,0	8,6	1,4	8,6	8,3	0,3
B25	0,3	7,8	4,1	3,7			
B26	0,2	21,7	14,0	7,7			
B27	0,3						
B28	0,3						
B29	0,4						
B30	0,4	19,1	18,5	0,6			
B31	0,6						
B32	0,6	11,7	10,3	1,4			
B33	0,8	6,8	3,6	3,2			
B34		10,7	3,3	7,4	3,3	2,7	0,6
B35	1,0	13,5	1,0	12,5			
B36	0,8	12,6	7,1	5,5			
B37	0,4	14,5	8,3	6,2			
B38	0,6	11,7	7,1	4,6			
B39	0,4	7,3	4,2	3,1			
B40	0,6				5,6	3,7	1,9
B41	0,4				2,2	0,0	2,2
B42	0,4						
B81	0,2						
B82	0,1	1,7	0,8	0,9			
GWM12	0,4	9,5	8,7	0,8	8,7	7,7	1,0
GWM13	0,4	7,1	4,7	2,4	4,7	3,6	1,1
GWM14b	0,3	5,6	4,1	1,5	4,1	3,5	0,6
GWM15	0,9						
GWM16	0,8						
GWM17	0,1						
GWM18	0,2	11,8	9,2	2,6	9,2	5,5	3,7
GWM19	0,4	12,8	7,0	5,8			
GWM20	0,1	14,0	1,3	12,7	1,3	1,0	0,3
GWM21	1,0						
CPT 34 Bohrung		6,3	2,9	3,4			
CPT 38 Bohrung	0,2						
CPT 48 Bohrung	0,4						
CPT 50 Bohrung	0,4						
CPT 52 Bohrung		1,9	-0,1	2,0			
Mittelwert in m	0,4			4,2			1,2
Min in m	0,1			0,6			0,3
Max in m	1,0			12,7			3,7

**Tabellarische Zusammenstellung der Schichtunterkanten
Los 2 (Wittenbeker Kurve)**

Aufschluss	Mutterboden Dicke gerundet in m	Auffüllungen			hol. Schluffe und org. Böden		
		OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m	OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m
B42	0,4						
B43	0,3						
B44	0,9				4,2	2,9	1,3
B45	0,4						
B46	0,1	17,8	16,9	0,9			
B47	0,6	12,2	10,0	2,2			
B48		16,0	14,8	1,2			
B49	0,6	7,3	5,5	1,8			
B50	0,5						
B51	1,0				-0,6	-1,8	1,2
B52	1,0	7,5	5,0	2,5			
B53	0,8	8,6	7,4	1,2			
B54		11,9	9,7	2,2			
B55	0,7	7,3	6,8	0,5	6,8	6,1	0,7
B56		13,0	3,1	9,9			
B57	1,0				1,3	0,3	1,0
B58	1,0						
B59	1,1						
B60	1,2	11,1	7,3	3,8	7,3	4,3	3,0
B61	0,5	8,6	2,1	6,5			
B62	0,4	9,2	8,1	1,1	8,1	-0,6	8,7
B83	0,2						
B84	0,1						
B85	0,3						
GWM22	0,5						
GWM23	0,9				6,9	6,6	0,3
GWM24	0,4				5,3	-2,3	7,6
GWM25	0,9	10,4	9,3	1,1			
GWM26	0,3						
GWM27	0,4						
GWM28	0,5						
GWM29	0,5	15,0	14,0	1,0			
GWM30	0,5	14,8	13,8	1,0			
GWM31	0,7						
GWM32	0,5						
GWM33	0,3	12,1	4,0	8,1	4,0	1,4	2,6
GWM34	0,2	10,4	8,5	1,9			
GWM35	0,5						
GWM50	0,3						
GWM52	0,3	20,0	19,3	0,7			
CPT144 Bohrung	0,2						
Mittelwert in m	0,6			2,6			2,9
Min in m	0,1			0,5			0,3
Max in m	1,2			9,9			8,7

**Tabellarische Zusammenstellung der Schichtunterkanten
Los 3 (Übergang zwischen Wittenbeker Kurve und Weiche Schwartenbek)**

Aufschluss	Mutterboden Dicke gerundet in m	Auffüllungen			hol. Schluffe und org. Böden		
		OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m	OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m
B63	1,0	9,0	7,0	2,0			
B64	0,7						
B65	0,4	1,5	0,4	1,1			
B66		10,2	6,2	4,0	6,2	1,6	4,7
B67	0,3	7,0	5,2	1,8	5,2	2,1	3,1
B68		15,0	8,0	7,0			
B69		17,5	6,4	11,1	6,4	6,3	0,1
B70	0,3	17,6	7,8	9,8	7,8	6,9	0,9
B79	0,9	7,9	7,3	0,6			
B80	0,1	1,9	1,3	0,6			
GWM36	0,8	6,2	5,4	0,8	5,4	-3,0	8,4
GWM37	0,7	7,1	3,6	3,5	3,6	-0,4	4,0
GWM38	0,4	10,2	4,8	5,4	4,8	0,4	4,4
GWM39	0,2	10,8	3,7	7,1	3,7	0,5	3,2
GWM40	0,5	8,3	4,4	3,9	4,4	0,1	4,3
GWM41	0,3	7,7	6,0	1,7	6,0	1,8	4,2
KRB1	0,2	17,6	7,3	10,3			
KRB2	0,2	18,2	8,0	10,2	8,0	6,8	1,2
KRB3	0,2	18,0	8,6	9,4			
KRB4	0,2	18,4	7,6	10,8			
Mittelwert in m	0,4			5,3			3,5
Min in m	0,1			0,6			0,1
Max in m	1,0			11,1			8,4

**Tabellarische Zusammenstellung der Schichtunterkanten
Los 4 (Kurve Groß-Nordsee)**

Aufschluss	Mutterboden Dicke gerundet in m	Auffüllungen			holozäne Schluffe (Torf)		
		OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m	OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m
B14	1,0	7,3	6,3	1,0			
B15		10,2	6,2	4,0			
B16	1,0	9,8	7,8	2,0			
B17b	0,3	10,7	10,0	0,7			
B18	0,4	7,9	7,4	0,5			
B19	0,2	7,8	6,4	1,4	6,4	5,6	0,8
B20	1,0	8,6	7,6	1,0			
B21		9,4	9,1	0,3			
B22	0,4						
CPT 22 Bohrung	0,3	11,8	10,6	1,2			
CPT 24 Bohrung	0,2	10,5	9,0	1,5			
B88		11,5	9,8	1,7			
B89		10,1	7,1	3,0			
B90	0,6	9,0	7,9	1,1			
GWM6	0,3	12,5	10,8	1,7			
GWM7	0,3	9,7	9,4	0,3			
GWM8	0,2	8,0	3,2	4,8			
GWM9	0,3	10,4	9,7	0,7			
GWM10		11,6	11,3	0,3			
GWM51	0,3	12,2	10,5	1,7			
Mittelwert in m	0,5			1,5			
Min in m	0,2			0,3			
Max in m	1,0			4,8			

**Tabellarische Zusammenstellung der Schichtunterkanten
Los 5 (Gerade Königsförde)**

Aufschluss	Mutterboden Dicke gerundet in m	Auffüllungen			Schluff (Hol./Pleist.)		
		OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m	OK in m NN	UK in m NN	Dicke in m
B1a	0,5	7,7	2,2	5,5			
B2	0,3	7,8	2,1	5,7			
B3	0,5	8,1	6,6	1,5			
B4	0,6	8,1	4,7	3,4			
B5	0,3	9,0	7,3	1,7	7,3	6,3	1,0
B6	0,3						
B6a	0,8	11,8	11,4	0,4	11,4	10,6	0,8
B7	0,4				10,8	8,2	2,6
B8	0,6				10,6	9,2	1,4
B9	0,3				10,3	9,1	1,2
B10	0,3	12,4	10,5	2,0	10,5	8,4	2,1
B11	0,6				8,6	4,2	4,4
B12	0,2	16,8	6,0	10,8	6,0	1,8	4,2
B13		10,0	8,0	2,0	8,0	3,2	4,8
B78	0,3				11,3	5,9	5,4
B86	0,1	13,2	6,8	6,4	6,8	6,5	0,3
B87	0,6	16,6	4,1	12,5	4,1	-5,2	9,3
CPT14 Bohrung		1,9	-0,1	2,0			
GWM1	0,4	9,0	8,9	0,1			
GWM2	0,4	8,4	4,2	4,2			
GWM3	0,2	11,4	7,3	4,1	7,3	6,5	0,8
GWM4	0,2	12,4	9,7	2,7	9,7	7,1	2,6
GWM5	0,5	18,6	6,9	11,7	6,9	4,8	2,1
Mittelwert in m	0,4			4,5			2,9
Min in m	0,1			0,1			0,3
Max in m	0,8			12,5			9,3